

ASPEN

EJ KATALYTISK GJUTJÄRNSKAMIN

VERMONT
CASTINGS

ÄKTA HANTVERK

- Värmekapacitet är 37 - 110 m²
- Verkningsgrad 76%
- Rekommenderad vedlängd 40 cm
- Upp till 5 timmars brinntid

Rekommenderat pris: Å

ÚçæøÆ& ææ /~~~~~ / Å €€KZ~~~~~
Ó |å^æ çÅ { æ /~~~~~ / 6 500K€



Specifications

Aspen, Model 1920

Nominell effekt.....	4.95 kW ¹
Min drag / undertryck.....	12 Pa
Rökgas temperatur medel.....	255° C
Verkningsgrad.....	76%
Rek max uppvärmningsarea.....	110 m ²
Vedlängd max.....	416 mm
Rökgasflöde.....	5.4 g/s
CO vid 13% O ₂	0.10%
Vedinkast.....	Front
Skorstensanslutning.....	152 mm (6") diameter adapter fodras till rökrör ø150mm (option).
Skorstensdimension.....	150 mm (6") minimum
Skorstensanslutning.....	Topp eller Bak
Primärluft:.....	Manuellt justerad, termostatregerad
Askhanteringssystem.....	Löstagbar asklåda
Luckglas:.....	Keramiskt högtemperaturglas

Vikt.....	110 kg
Bredd(bentillben).....	406 mm
Djup (ben till ben).....	584 mm
Höjd till toppansluten skorsten.....	610 mm
Höjd till bakansluten skorsten.....	533 mm

1. Värden som visas kan variera beroende på hur kaminen eldas, vedtyp och fukt i veden, vedmängd, klimat och kaminens placering. Siffror som visas är baserade på nominell vedmängd som erhållits under testvillkor och är medelvärden.

Avstånd mot brännbar yta:

Minsta rekommenderade sidoavstånd från topp-plattan till icke brännbar yta är 610 mm.

Minsta rekommenderade bakre avstånd från topp-plattan till brännbar yta är 330 mm.

Avstånd mot brandvägg/brandmur:

Minsta rekommenderade sidoavstånd till brandvägg är 406 mm

Minsta rekommenderade bakre avstånd till brandvägg är 229 mm

