

ENCORE FLEXBURN

GJUTJÄRNSKAMIN

VERMONT
CASTINGS

ÄKTA HANTVERK

- Värmekapacitet är 84-213m2
- Verkningsgrad 78,5 % (katalytisk)
- Rekommenderad vedlängd 50 cm
- Upp till 12 timmars brinntid
- Enkel toppmatning och asktömning

Rekommenderad pris:

<i>Svart lackad</i>	35 500:-
<i>Svart lackad Transition style</i>	35 500:-
<i>Bordeaux emalj</i>	43 500:-
<i>Majolica brown emalj</i>	42 000:-
<i>Biscuit emalj</i>	42 000:-



Svart lackad



Bordeaux emalj



Majolica brown emalj



Biscuit emalj

Specifikationer

Encore Model 2040CE

Nominell effekt	10,5 kW ¹
Min drag / undertryck	12 Pa
Rökgastemperatur medel	339° C
Verkningsgrad med katalysator	78,5 %
Rek. max uppvärmningsarea.....	upp till 213 m ²
Vedlängd max.....	500 mm
Vedkapacitet.....	max 22 kg
Rökgasflöde.....	6.6 g/s
CO vid 13 % O ₂	m/Kat. 0.09 %
Vedinkast.....	Front och topp
Skorstensanslutning för 6" anslutning	152 mm diameter
Skorstensdimension: adapter fodras till rökrör ø150mm (option) för 6" anslutning	150 mm minimum
Skorstensanslutning	Vändbar, topp eller bak
Primärluft:.....	Manuellt justerad, termostatreglerad
Sekundärluft:.....	Självreglerande
Luckglas: Keramiskt högtemperaturglas	
Askhanteringssystem.....	Löstagbar asklåda
Vikt.....	215 kg
Bredd (ben till ben)	685 mm
Djup (ben till ben)	380 mm
Höjd till toppanslutning skorsten.....	635 mm

1. Värden som visas kan variera beroende på hur kaminen eldas, vedtyp och fukt i veden, vedmängd, klimat och kaminens placering. Siffror som visas är baserade på nominell vedmängd som erhållits under testvillkor och är medelvärden.

Avstånd mot brännbar vägg/yta:


Minsta rekommenderade sidoavstånd från topp-plattan till icke brännbar yta är 483 mm.

Minsta rekommenderade bakre avstånd från topp-plattan till brännbar yta är 254 mm.

Avstånd mot brandvägg/brandmur:

Minsta rekommenderade sidoavstånd till brandvägg är 125 mm.

Minsta rekommenderade bakre avstånd till brandvägg är 50 mm.



Minsta avstånd till omgivande brännbart som t.ex. möbler är 1220mm.

